

# Blue Lagoon UV-C Tech

80%-kal kevesebb klór



**Hollandimpex**  
Természetesen kristálytisztai!

1181 Budapest, Üllői út 505.

Tel.: (+36 1) 291-0009/122

[www.germicidlampa.hu](http://www.germicidlampa.hu)

A Blue Lagoon UV-C Tech berendezésben egy speciális UV-C lámpa 253,7 nm-en gerjesztett sugárzása baktériumölő hatást eredményez. A berendezés friss, és kristálytisztá vizet biztosít hatékony és környezetbarát módon. A vizet egy szivattyú vezeti át az UV-C berendezésen.

Az UV-C sugárzás elpusztítja a vírusokat, baktériumokat és más primitív lényeket, ill. megakadályozza szaporodásukat. A berendezés belseje 316L rozsdamentes acélból készül, mely az UV-C sugárzás további tükrözése révén kb. 35%-al növeli annak hatékonyságát.

A Blue Lagoon UV-C Tech berendezésnek köszönhetően uszodája vize hatékonyan és biztonságosan lesz fertőtlenítve, és vizének minősége kiváló marad.

A berendezésben a lámpa különleges csatlakozóval van ellátva, mely nem kapható szabadon a piacon. A felhasználók vissza fognak jönni a cserelámpákért.

## A Blue Lagoon UV-C Tech előnyei:

- Friss, kristálytisztá víz
- UV-C lebontja a kötött klórt a vízben
- Hatékony és biztonságos vízfertőtlenítés
- Védi medencéjét a patogénikus organizmusok ellen
- Kontroll alatt tartja a baktériumok, algák, penész kialakulását
- A felhasznált klór és más vegyszerek mennyisége 80%-al csökkenthető!
- Nincs klór-szag, bőr irritáció, gyulladt, piros szemek
- Környezetbarát megoldás a hagyományos módszerekkel szemben
- 316L rozsdamentes acél ház
- Az elektronikus előtét egyenletes áramellátást biztosít
- 35%-al nagyobb UV-C hatékonyság a reflexió hatására
- Speciális Blue Lagoon Tech lámpa
- Egyszerű installálás és karbantartás
- 2 év jótállás az esetleges gyártási hibákra
- Földelt elektromos csatlakozás

## Műszaki specifikáció

	<b>15.000 L</b>	<b>40.000 L</b>	<b>75.000 L</b>
UV-C lámpa	16 Watt	40 Watt	75 Watt
UV-C teljesítmény	3,9 Watt	15 Watt	25 Watt
UV-C % 9.000 óra után	75%	85%	80%
Javasolt medenceméret	15.000 L	40.000 L	75.000 L
Max. kapacitás	23.000 l/óra	23.000 l/óra	23.000 l/óra
Javasolt kapacitás	5.000 l/óra	11.000 l/óra	16.000 l/óra
Max. nyomás	2 bar	2 bar	2 bar
Csatlakozás	Ø 63-50mm	Ø 63-50mm	Ø 63-50mm
Hossz	56 cm	100 cm	100 cm